



FICHA TÉCNICA / DATASHEET			
SISTEMA ANTICAÍDAS/FALL ARREST SYSTEM MODEL. D.A.R.			
ELEMENTOS/ITEMS	UNID./UNIT.	VALOR/VALUE	NORMA/STANDAR
Tipo de PPI Type of PPE		PPI-Categoría III PPE-Category III	EN 353-1:2002 (VG11 RfU11.073)
Aplicación Application		Solo para subir y bajar por escaleras . Only climbing up and down the ladder	
Organismo Notificador Notified Body		(Nº-0082) APAVE-SUD EUROPE SAS CS60193	
Nº certificado CE EC Certificate Number		0082/1199/160/12/12/0327	
Capacidad de carga Carrying capacity	Kg Person	140 1	EN 353-1:2002 (VG11 RfU11.073)
Dimensiones rail: alto/ancho /fondo (peso) Dimensions: height/width/depth	mm Kg	1485/50/26 (2)	
Dimensiones corredera: alto/ancho /fondo (peso)	mm Kg	310/120/100 (1,8)	
Material corredera		Aluminio 50863 AISI 316 Acero F-114	
Material Absorvedor de energia Energy absorber		Poliester/Polyester Aluminun	EN 355:2002 EN 362-class B
Material Rail		Aluminio 6005-T6	
Material fijaciones y tornillería		AISI 316 A4-70	
Temperatura de servicio Working temperature	°C	-30/+40	
Temperaturas almacenamiento. Temperatures .	°C	-40/+55	
Humedad relativa en servicio Relative humidity in working	%	Max.100% / 40°C	
Altura utilización sobre nivel del mar altitude above sea-level	m	Max.3.500	EN 60204-32
Protección corrosión Corrosion protection	Rail Ladder	Anodizado (transparente) Inox.	ISO 1461/
	Corredera Cabin	Anodizado (Oro y Negro) Inox. Cincado	ISO 9223