



WIND 2 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y external textil para una mayor ligereza.
- Anillas laterales de aluminio para posicionamiento.
- Hebillas automáticas K-EASY de aluminio de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Cinturón IRUPAD acolchado.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, cintura, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Talla	S-M		L-XXL
	Peso	2140g		2180g
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Aluminio	
	Hebillas de ajuste automático		Aluminio	

USOS

Puntos de enganche						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Termék



Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- Alumínium oldalsó gyűrűk a pozicionáláshoz.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú alumíniumból.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- IRUPAD párnázott öv.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a derékon, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	2140g		2180g
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Önbeálló csatok	Alumínium

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.
- Seitenringe aus Aluminium zur Positionierung.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Aluminium.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- IRUPAD gepolsterter Gürtel.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Taille, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 EN 358 EN 1497	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	2140g	2180g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Aluminium
	Selbsteinstellende Schnallen	Aluminium

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Cinto acolchoado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2140g		2180g
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas autoajustáveis		Alumínio	

USOS

Pontos de engate						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Hliníkové bočné krúžky na polohovanie.
- Automatické pracky K-EASY z vysokopevnostného hliníka.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovaný opasok IRUPAD.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, páse, ramenách a nohaviciach.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	2140g		2180g
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	48-90 cm	75-140 cm	145-185 cm
	L-XXL	48-100 cm	77-150 cm	160-200 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Samonastavovacie pracky		Hliník	

POUŽITIE

Závesné body						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

ĮSPĖJIMAS

Produktas



Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- Aliuminio šoniniai žiedai pozicionavimui.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo aliuminio.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- IRUPAD paminkštintas diržas.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, juosmens, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatišku atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Dydis	S-M		L-XXL
	Svoris	2140g	2180g	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	48-90 cm	75-140 cm	145-185 cm
	L-XXL	48-100 cm	77-150 cm	160-200 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Aliuminis	
	Savaime besireguliuojančios sagtys		Aliuminis	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- Sideringer i aluminium for posisjonering.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast aluminium.
- Justerbar høyde, midje og benstroppe.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- IRUPAD polstret belte.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, midje, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholder med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	2140g		2180g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	48-90 cm	75-140 cm	145-185 cm
	L-XXL	48-100 cm	77-150 cm	160-200 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Selvjusterende spenner		Aluminium	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale tessile per un peso ridotto.
- Anelli laterali in alluminio per il posizionamento.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Cintura imbottita IRUPAD.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 1497		
	Taglie	S-M		L-XXL
	Peso	2140g		2180g
	Capacità di carico	140 kg		
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materiali	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie automatiche		Alluminio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



140 Kg
max

Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Aluminiowe pierścienie boczne do pozycjonowania.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściełany pasek IRUPAD.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, talii, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	2140g		2180g
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	48-90cm	75-140 cm	145-185cm
	L-XXL	48-100 cm	77-150cm	160-200 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Nici		Poliamid	
	Pierścienie		Aluminium	
	Automatyczne klamry regulacyjne		Aluminium	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Cinto almofadado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2140g		2180g
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas auto-ajustáveis		Alumínio	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală de oprire a căderii pentru o greutate mai mică.
- Inele laterale din aluminiu pentru poziționare.
- Catarame automate K-EASY din aluminiu de înaltă rezistență.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Inele de umăr din material textil pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o mai bună distribuție a sarcinii și o adaptare perfectă la orice formă a corpului.
- Centură căptușită IRUPAD.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, talie, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi pentru cârlige ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Dimensiuni	S-M		L-XXL
	Greutate	2140g		2180g
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materiale	Componenta		Material	
	Bandă		Poliester	
	Firul		Poliamidă	
	Inele		Aluminiu	
	Catarame cu reglare automată		Aluminiu	

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- Sidoringar i aluminium för positionering.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast aluminium.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- IRUPAD vadderat bälte.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, midja, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norma	EN 361 EN 358 EN 1497		
Storlek	S-M		L-XXL
Vikt	2140g		2180g
Kapacitet att använda	140 kg		
Bandbredd	45 mm		
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	48-90 cm	75-140 cm	145-185 cm
L-XXL	48-100 cm	77-150 cm	160-200 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Självjusterande spännen	Aluminium

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт

140 Kg
max

Описание

- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Алюминиеви странични пръстени за позициониране.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостен алуминий.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- Подплатен колан IRUPAD.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гръба, талията, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 EN 358 EN 1497	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	2140g	2180g
Капацитет за използване	140 кг	
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	48-90 см	75-140 см	145-185 см
L-XXL	48-100 см	77-150 см	160-200 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Саморегулиращи се катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium haute résistance.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Ceinture rembourrée IRUPAD.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, la taille, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 EN 358 EN 1497	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	2140g	2180g
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Aluminium

UTILISATIONS

Points d'attache						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Product



Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- Aluminium side rings for positioning.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength aluminium.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- IRUPAD padded belt.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, waist, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 358 I EN 1497		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	2140g		2180g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	48-90cm	75-140cm	145-185cm
	L-XXL	48-100cm	77-150cm	160-200cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Aluminium	
	Self-adjusting buckles		Aluminium	

USES

Hitching points						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●