



ASTUN FLEX Y

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía con cinta elástica bifurcada de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacidad de uso	140kg	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Materiales generales	Componente	Material	
	Absorbedor	Poliéster	
	Cinta	Poliéster	
	Conectores	Aluminio / Acero	


MODELOS

ASTUN FLEX Y 180HSS



Longitud	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18mm	50mm

Estética

Material
conectores

Acero

ASTUN FLEX Y 180HWA



Longitud	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23mm	60mm

Estética

Material
conectores

Aluminio

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Longitud	140-180cm	
Peso	2480g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23mm	110mm

Estética

Material
conectores

Aluminio

ENERGY ABSORBER

Product



Description

- Energy absorber with bifurcated elastic polyester webbing.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacity to use	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Absorber	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Connectors	Aluminium / Steel	

MODELS

ASTUN FLEX AND 180HSS



Length	140-180cm	
Weight	1750g	
Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18mm	50mm
Aesthetics		
Material connectors	Steel	

ASTUN FLEX AND 180HWA



Length	140-180cm	
Weight	1640g	
Connectors	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23mm	60mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	

ASTUN FLEX
AND 180BHWA



Length	140-180cm	
Weight	2480g	
Connectors	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23mm	110mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	

ASSORBITORE DI ENERGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Capacità di carico	140kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI

Componente	Materiale
Assorbitore	Poliestere
Fettuccia	Poliestere
Connettori	Alluminio / Acciaio

MODELLI

ASTUN FLEX Y 180HSS



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1750g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1640g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**



Lunghezza	140-180cm	
Peso	2480g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	110mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cintas elásticas de poliéster bifurcadas.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Absorvente	Poliéster	
	Fita adesiva	Poliéster	
	Conectores	Alumínio / Aço	

MODELOS

ASTUN FLEX E 180HSS



Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50mm
Estética		
Material dos conectores	Aço	

ASTUN FLEX E 180HWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conexões	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60mm
Estética		
Material dos conectores	Alumínio	

ASTUN FLEX E 180BHWA		Comprimento	140-180cm	
		Peso	2480g	
		Conexões	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
		Quantidade	1	2
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	23 mm	110 mm
		Estética		
		Material dos conectores	Alumínio	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique bifurquée en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	
Matériaux généraux	Composant	Matériau	
	Absorbeur	Polyester	
	Ruban	Polyester	
	Connecteurs	Aluminium / Acier	

MODÈLES

ASTUN FLEX ET 180HSS



Longueur	140-180cm	
Poids	1750g	
Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18 mm	50 mm

Esthétique

Matériel
connecteurs Acier

ASTUN FLEX ET 180HWA



Longueur	140-180cm	
Poids	1640g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	60 mm

Esthétique

Matériel
connecteurs Aluminium

**ASTUN FLEX
ET 180BHW**

Longueur	140-180cm	
Poids	2480g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	110 mm

Esthétique

Matériel
connecteurs

Aluminium

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Energieabsorber mit gegabeltem, elastischem Polyester-Gurtband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente		Material
	Absorber		Polyester
	Klebeband		Polyester
	Steckverbinder		Aluminium / Stahl

MODELLE

ASTUN FLEX UND 180HSS



Länge	140-180cm	
Gewicht	1750g	
Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	50mm

Ästhetik



Werkstoff-
Verbindungen

Stahl

ASTUN FLEX UND 180HWA



Länge	140-180cm	
Gewicht	1640g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	60mm

Ästhetik



Werkstoff-
Verbindungen

Aluminium

ASTUN FLEX
UND 180BHWA

Länge	140-180cm	
Gewicht	2480g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	110mm

Ästhetik

Werkstoff-
Verbindungen

Aluminium

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z rozwidloną elastyczną taśmą poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	
Materiały ogólne	Komponent	Material	
	Absorber	Poliester	
	Taśma	Poliester	
	Złącza	Aluminium / Stal	

MODELE

ASTUN FLEX I 180HSS



Długość	140-180cm	
Waga	1750g	
Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	50 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	

ASTUN FLEX I 180HWA



Długość	140-180cm	
Waga	1640g	
Złącza	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	60 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

**ASTUN FLEX
I 180BHWA**

Długość	140-180cm	
Waga	2480g	
Złącza	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	110 mm

Estetyka

Złącza
materiałowe

Aluminium

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő elágazó rugalmas poliészter hevederrel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Használati kapacitás	140kg
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok

Komponens	Anyag
Abszorber	Poliészter
Szalag	Poliészter
Csatlakozók	Alumínium / acél

MODELLEK

ASTUN FLEX ÉS 180HSS



Hosszúság	140-180cm	
Súly	1750g	
csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	18mm	50mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Acél	

ASTUN FLEX ÉS 180HWA



Hosszúság	140-180cm	
Súly	1640g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	60mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Alumínium	

**ASTUN FLEX
ÉS 180BHWA**

Hosszúság	140-180cm	
Súly	2480g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	110mm

Eszétika

Materiális
csatlakozók

Alumínium

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Енергиен абсорбер с раздвоена еластична полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Капацитет за използване	140 кг	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Общи материали	Компонент	Материал	
	Абсорбер	Полиестер	
	Лента	Полиестер	
	Съединители	Алуминий / стомана	

МОДЕЛИ

ASTUN FLEX И 180HSS



Дължина	140-180 cm	
Тегло	1750g	
Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	18 mm	50 mm
Естетика		
Материални съединители	Стомана	

ASTUN FLEX И 180HWA



Дължина	140-180 cm	
Тегло	1640g	
Конектори	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 mm	60 mm
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	

**ASTUN FLEX
И 180BHWA**

Дължина	140-180 cm	
Тегло	2480g	
Коннектори	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 mm	110 mm

Естетика

Материални
съединители

Алуминий

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cintas elásticas bifurcadas de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacidade de uso	140 kg	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Absorvedor	Poliéster	
	Fita	Poliéster	
	Conectores	Alumínio / Aço	

MODELOS

ASTUN FLEX E 180HSS



Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50 mm
Estética		
Conectores de material	Aço	

ASTUN FLEX E 180HWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60 mm
Estética		
Conectores de material	Alumínio	

ASTUN FLEX E 180BHWA		Comprimento	140-180cm	
		Peso	2480g	
		Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
		Quantidade	1	2
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	23 mm	110 mm
		Estética	 	
		Conectores de material	Alumínio	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s rozdvojeným elastickým polyesterovým popruhom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Kapacita použitia	140 kg	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál	
	Absorbér	Polyester	
	Páska	Polyester	
	Konektory	Hliník / oceľ	

MODELY

ASTUN FLEX A 180HSS



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1750g	
Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantita	1	2
Zatvoríť	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	50 mm

Estetika

Materiálové
konektory

Oceľ

ASTUN FLEX A 180HWA



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1640g	
Konektory	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantita	1	2
Zatvoríť	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	60 mm

Estetika

Materiálové
konektory

Hliník

**ASTUN FLEX
A 180BHWA**

Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	2480g	
Konektory	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kvantita	1	2
Zatvorit'	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	110 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Energiabsorbent med tvådelat elastiskt polyesterband.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
Kapacitet att använda	140 kg
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material

Komponent	Material
Absorberare	Polyester
Tejp	Polyester
Anslutningar	Aluminium / Stål

MODELLER

ASTUN FLEX OCH 180HSS



Längd	140-180 cm	
Vikt	1750g	
Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	50 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	

ASTUN FLEX OCH 180HWA



Längd	140-180 cm	
Vikt	1640g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	60 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

**ASTUN FLEX
OCH 180BHWA**



Längd	140-180 cm	
Vikt	2480g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	110 mm

Estetik



Material
anslutningar

Aluminium

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Energijos sugėriklis su dvipusiais elastingais poliesterio diržais.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnę nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metal saugojimo
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Absorberis	Poliesteris
	Juosta	Poliesteris
	Jungtys	Aliuminis / plienas

MODELIAI

ASTUN FLEX IR 180HSS



Dydis	140-180 cm	
Svoris	1750g	
Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	18 mm	50 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Plieno	

ASTUN FLEX IR 180HWA



Dydis	140-180 cm	
Svoris	1640g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	60 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aluminis	

**ASTUN FLEX
IR 180BHWA**

Dydis	140-180 cm	
Svoris	2480g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	110 mm

Estetika**Medžiagų jungtys** Aluminis

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Energiabsorbent med todelt elastisk polyesterbelte.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Absorberer	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Koblinger	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX OG 180HSS



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1750g	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	50 mm

Estetikk



Materialkontakter Stål

ASTUN FLEX OG 180HWA



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1640g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	60 mm

Estetikk



Materialkontakter Aluminium

**ASTUN FLEX
OG 180BHWA**



Lengde	140-180 cm	
Vekt	2480g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	110 mm

Estetikk



Materialkontakter Aluminium

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Amortizor de energie cu chingă elastică bifurcată din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacitate de utilizare	140 kg	
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	
Materiale generale	Componentă	Material	
	Absorbant	Poliester	
	Bandă	Poliester	
	Conectori	Aluminiu / Oțel	

MODELE

ASTUN FLEX ȘI 180HSS



Lungime	140-180cm	
Greutate	1750g	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	50mm

estetică

Material
conectori Oțel

ASTUN FLEX ȘI 180HWA



Lungime	140-180cm	
Greutate	1640g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	60mm

estetică

Material
conectori Aluminiu

**ASTUN FLEX
ȘI 180BHW**

Lungime	140-180cm	
Greutate	2480g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	110mm

estetică

Material
conectori

Aluminiu