

FICHA TÉCNICA

SKYSAFE PRO+



GENERAL

Art.Nr:	L-0835-1C8	Normas:	EN 355:2002,EN 795:2012/B,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281029298	Peso neto:	1.76 kg
Número E-Class:	40-21-08-10	Peso bruto:	2.05 kg
Número de aduana:	56090000		

FICHA TÉCNICA

SKYSAFE PRO+

Experimente la máxima seguridad y eficiencia al trabajar en altura con el SKYSAFE PRO+. Este innovador elemento de amarre con absorbedor de energía compacto permite un movimiento suave y eficiente incluso en estructuras confinadas, garantizando un funcionamiento sin problemas. Los exclusivos absorbedores de energía limitan las fuerzas de detención de caídas a menos de 6 kN en caso de caída, con un rango de peso del usuario de 50 a 150 kg. Gracias a la avanzada "seguridad contra cortocircuitos", el elemento de amarre garantiza la máxima seguridad incluso en caso de uso indebido. SKYSAFE PRO+ es seguro de usar incluso con bordes afilados >0,5 mm de radio y, gracias al indicador de caída integrado, puede comprobar rápida y fácilmente su disponibilidad de uso en cualquier momento. SKYSAFE PRO+ amplía sus opciones de selección con una gran variedad de mosquetones para elegir la configuración óptima para sus necesidades. Con una longitud de 1,80 m, el SKYSAFE PRO+ garantiza la máxima libertad de movimientos y aumenta la comodidad en el trabajo. Certificado conforme a las normas EN 354, EN 355, EN 795/B, RFU 11.074, el SKYSAFE PRO+ garantiza los más altos estándares de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	Si
Fuerza de impacto:	6.00 kN
Colores:	Negra, Naranja
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	Si
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C
Gaza de rescate:	Si
Tipo de cordón:	Y-Versión
Conector:	FS90 ST ANSI

DIMENSIÓN

Diámetro de la cuerda de la cuerda:	30.00 mm
Longitud de la cuerda:	1.80 m
length_lanyard:	1.80 m

MATERIAL

Material:	Poliéster, Poliamida, Acero
-----------	-----------------------------