



www.tesicnor.com



SACAS AUTOESTABLES PARA ELEVACIÓN DE MATERIALES

OBJETO

Sacas autoestables para elevación de materiales a nacelle, el sistema mecánico interior impide el desprendimiento de la lona, facilitando la manipulación de los equipos contenidos en la saca.

Permite su plegado para transporte en vacío.

Dispone de anclaje inferior para conexión de cuerda de retenida.

Dispone de marcado CE. Carga máxima de utilización 250 Kg.

IMÁGENES DEL DISPOSITIVO



CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

- Fabricación propia.
- Marcado CE. Carga máxima de utilización 250 Kg.
- En posición desplegada, la lona que conforma la saca queda en posición tirante (similar a una saca rígida), por acción de la armadura interna, facilitando el acceso a los diferentes equipos ubicados en el interior.
- Permite su plegado para transporte en vacío.
- Tape inferior de la saca equipado con madera contrachapada exterior, intercambiable para garantizar una larga durabilidad.
- Anclaje inferior para conexión de cuerda de retenida.
- Anclaje superior en dos posiciones para garantizar el acceso de saca a la nacelle.
- Fabricación en lona de 900 Gr/m2 de alta resistencia
- Acabado amarillo para alta visibilidad.
- Equipada con cinta retrorreflectante para alta visibilidad en condiciones lumínicas bajas.