

MODELO JR


ESLINGAS POLIÉSTER REDONDAS

- Estas eslingas están fabricadas con materiales de alta resistencia según normativa EN 1492-2.
- Las eslingas redondas de acuerdo con la normativa europea son adecuadas para el uso y almacenamiento en el rango de temperatura (-40 °C a 100 °C).

Nota:

Factor de seguridad 7:1.


Longitudes desde 1.mt hasta 8.mts




CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (C.M.U.) KGS.

	MODELO	COD. COLOR NORMA CEN	ANCHO (MM)	1 ESLINGA					2 ESLINGAS		3-4 ESLINGAS	
				TIRO DIRECTO	AHORCADO	ÁNGULO DE INCLINACIÓN SS			ÁNGULO DE INCLINACIÓN SS		ÁNGULO DE INCLINACIÓN SS	
						0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
				1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5
	JR-40	Violeta	40	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
	JR-50	Verde	50	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
	JR-60	Amarillo	60	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
	JR-70	Gris	70	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
	JR-75	Rojo	75	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
	JR-80	Marrón	80	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
	JR-90	Azul	90	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
	JR-100	Naranja	100	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000


ACCESORIOS RECOMENDADOS



CONECTOR POLIÉSTER
Pág. 85



ANILLA OVALADA
Pág. 84



GRILLETES
Pág. 111