


MODELO PCGM (ROSCA UNC) CÁNCAMO GIRATORIO ABATIBLE



Características:

- Coeficiente de seguridad 4:1.
- Tornillo calidad 10.9.
- Sin reducción de la capacidad de carga en los ángulos en los que puede trabajar.
- Fabricado acorde a la norma EN-1677-1.


CÓDIGO	CARGA DE TRABAJO C.M.T. / TON	L	A	B	C	D	F	K	M	H	S	PAR. DE APRIETE NM	PESO KG
PCGM516UNC	0.5	12	48.5	37	76	14	103.5	49.5	5/16	40	10.5	10-40	0.8
PCGM38UNC	0.7	16	48.5	37	76	14	103.5	49.5	3/8	40	10.5	10-40	0.8
PCGM12UNC	1.5	21	48.5	37	76	14	103.5	49.5	1/2	40	10.5	15-40	0.8
PCGM58UNC	2	24	73	37	76	14	103.5	49.5	5/8	40	10.5	45-130	0.8
PCGM34UNC	3	40	73	54	106	20	151	77	3/4	54	14.5	45-130	2
PCGM78UNC	3	40	73	54	106	20	151	77	7/8	54	14.5	100-170	2
PCGM1UNC	4.5	40	98.5	54	106	20	151	77	1	54	14.5	190-280	2.5
PCGM114UNC	8	50	98.5	74	149	30	206.5	103.5	1-1/4	73	22.5	270-600	5.5
PCGM112UNC	10	54	98.5	74	149	30	206.5	103.5	1-1/2	73	22.5	270-600	5.5
PCGM134UNC	15	63	117.5	74	149	30	206.5	103.5	1-3/4	73	22.5	350-800	6
PCGM2UNC	20	68	117.5	93	183	36	255	122	2	93	27.5	350-800	12

MÉTODO ELEVACIÓN										
NÚMERO DE RAMALES	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	0°	90°	0°	90°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	asimétrico	asimétrico
CÓDIGO	ROSCA	CAPACIDAD DE CARGA KG								
PCGM516UNC	5/16-18	500	500	1.000	1.000	700	500	1.100	800	500
PCGM38UNC	3/8-16	700	700	1.400	1.400	1.000	700	1.500	1.100	700
PCGM12UNC	1/2-13	1.500	1.500	3.000	3.000	2.100	1.500	3.150	2.300	1.500
PCGM58UNC	5/8-11	2.000	2.000	4.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.150	2.000
PCGM34UNC	3/4-10	3.000	3.000	6.000	6.000	4.200	3.000	6.300	4.500	3.000
PCGM78UNC	7/8-9	3.000	3.000	6.000	6.000	4.200	3.000	6.300	4.500	3.000
PCGM1UNC	1-8	4.500	4.500	9.000	9.000	6.300	4.500	9.450	6.800	4.500
PCGM114UNC	1-1/4-7	8.000	8.000	16.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000
PCGM112UNC	1-1/2-6	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000
PCGM134UNC	1-3/4-5	15.000	15.000	30.000	30.000	21.000	15.000	31.500	22.500	15.000
PCGM2UNC	2-4.5	20.000	20.000	40.000	40.000	28.000	20.000	42.000	30.000	20.000

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "DOL"
Pág. 90



ESLINGAS PLANAS
Pág. 102



ESLINGAS REDONDAS
Pág. 103