

# MODELO PCGAL (LARGO)


## CÁNCAMO GIRATORIO LATERAL

### Características:

- Rotación 360°.
- Anilla abatible 90°.
- Coeficiente de seguridad 4:1.
- Tornillo 12.9.
- Colocación fácil y rápida.

### OPCIONAL


La longitud se puede ajustar según necesidad del cliente entre longitud mínima y máxima en el modelo PCGAL.




| MÉTODO ELEVACIÓN      |               |                           |        |        |        |         |        |         |            |            |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|
| NÚMERO DE RAMALES     | 1             |                           | 2      |        |        |         | 3+4    |         | 2          | 3+4        |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0°            | 90°                       | 0°     | 90°    | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ASIMÉTRICO | ASIMÉTRICO |
| CÓDIGO                | MÉTRICA (MM.) | CAPACIDAD DE CARGA (KGS.) |        |        |        |         |        |         |            |            |
| PCGAL876036           | M8            | 360                       | 360    | 720    | 720    | 500     | 360    | 720     | 540        | 360        |
| PCGAL1096063          | M10           | 630                       | 630    | 1.250  | 1.250  | 850     | 630    | 1.300   | 900        | 630        |
| PCGAL1211410          | M12           | 1.000                     | 1.000  | 2.000  | 2.000  | 1.400   | 1.000  | 2.100   | 1.500      | 1.000      |
| PCGAL1414012          | M14           | 1.200                     | 1.200  | 2.400  | 2.400  | 1.700   | 1.200  | 2.500   | 1.800      | 1.200      |
| PCGAL1614915          | M16           | 1.500                     | 1.500  | 3.000  | 3.000  | 2.100   | 1.500  | 3.100   | 2.200      | 1.500      |
| PCGAL1818020          | M18           | 2.000                     | 2.000  | 4.000  | 4.000  | 2.800   | 2.000  | 4.200   | 3.000      | 2.000      |
| PCGAL2018625          | M20           | 2.500                     | 2.500  | 5.000  | 5.000  | 3.500   | 2.500  | 5.200   | 3.700      | 2.500      |
| PCGAL2422140          | M24           | 4.000                     | 4.000  | 8.000  | 8.000  | 5.600   | 4.000  | 8.400   | 6.000      | 4.000      |
| PCGAL2727040          | M27           | 4.000                     | 4.000  | 8.000  | 8.000  | 5.600   | 4.000  | 8.400   | 6.000      | 4.000      |
| PCGAL3027850          | M30           | 5.000                     | 5.000  | 10.000 | 10.000 | 7.000   | 5.000  | 10.500  | 7.500      | 5.000      |
| PCGAL3622270          | M36           | 7.000                     | 7.000  | 14.000 | 14.000 | 10.000  | 7.000  | 14.700  | 10.500     | 7.000      |
| PCGAL42264100         | M42           | 10.000                    | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000  | 10.000 | 21.000  | 15.000     | 10.000     |
| PCGAL48295200         | M48           | 20.000                    | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 28.000  | 20.000 | 42.000  | 30.000     | 20.000     |

| CÓDIGO        | PESO/ KGS. | C.M.T./T. | PASO DE ROSCA. | A    | B (INTERIOR ANILLA) | C  | D  | E  | M   | L   | L'  | DIÁMETRO ANILLA | PAR DE APRIETE/NM |
|---------------|------------|-----------|----------------|------|---------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------|-------------------|
| PCGAL876036   | 0.37       | 0.3       | 1.25           | 34.5 | 47                  | 6  | 30 | 13 | 55  | 112 | 76  | 14              | 30                |
| PCGAL1096063  | 0.39       | 0.63      | 1.5            | 34.5 | 47                  | 6  | 30 | 17 | 55  | 133 | 96  | 14              | 60                |
| PCGAL1211410  | 0.86       | 1         | 1.75           | 39.5 | 49                  | 8  | 36 | 19 | 68  | 158 | 114 | 18              | 120               |
| PCGAL1414012  | 0.89       | 1.12      | 2              | 40   | 49                  | 10 | 36 | 22 | 68  | 185 | 140 | 18              | 120               |
| PCGAL1614915  | 0.9        | 1.5       | 2              | 40   | 49                  | 10 | 36 | 24 | 68  | 195 | 149 | 18              | 150               |
| PCGAL1818020  | 1.75       | 2         | 2.5            | 53   | 72                  | 12 | 50 | 30 | 83  | 237 | 180 | 16              | 200               |
| PCGAL2018625  | 1.85       | 2.5       | 2.5            | 53   | 72                  | 12 | 50 | 30 | 83  | 244 | 186 | 16              | 250               |
| PCGAL2422140  | 1.95       | 4         | 3              | 54   | 87                  | 14 | 50 | 36 | 83  | 281 | 221 | 18              | 400               |
| PCGAL2727040  | 4.5        | 4         | 3              | 73   | 91                  | 17 | 68 | 40 | 120 | 352 | 270 | 27              | 400               |
| PCGAL3027850  | 4.6        | 5         | 3.5            | 73   | 91                  | 17 | 68 | 46 | 120 | 360 | 278 | 27              | 500               |
| PCGAL3622270  | 4.9        | 7         | 4              | 73   | 91                  | 22 | 68 | 55 | 120 | 310 | 222 | 27              | 800               |
| PCGAL42264100 | 8.5        | 10        | 4.5            | 94   | 126                 | 24 | 85 | 64 | 148 | 368 | 264 | 31              | 1500              |
| PCGAL48295200 | 13.6       | 20        | 5              | 104  | 138                 | 27 | 94 | 75 | 176 | 415 | 295 | 40              | 2000              |


### ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "DOL"  
Pág. 90



ESLINGAS PLANAS  
Pág. 102



ESLINGAS REDONDAS  
Pág. 103